


# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## Compact NSX βοηθητική επαφή - 1 OF ή 1 SD ή 1 SDE ή 1 SDV

29450

### Γενικός

τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Βοηθητική επαφή
σύντομο όνομα συσκευής	OF SD SDE SDV
εφαρμογή συσκευής	Επίβλεψη κατάστασης επαφής
εύρος συμβατότητας	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPact NSX DC
σύνθεση επαφών σήμανσης	Σύνθεση επαφών σηματοδότησης 51 NO/NC

### Συμπληρωματικός

τύπος σφάλματος	General electric fault
τοπική σηματοδότηση	για open/close: Τοπική ένδειξη 16ON/OFF ένδειξη για relay trip indicator: Τοπική ένδειξη 16ένδειξη αφόπλισης για electrical fault: Τοπική ένδειξη 16αφόπλιση σε σφάλμα
τύπος βοηθητικών επαφών	Πρότυπο
τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
[ItH] συμβατικό θερμικό ρεύμα	5 A

<b>Breaking capacity (A)</b>	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
------------------------------	---

ελάχιστο φορτίο	Ελάχιστο φορτίο 5100 mA σε 24 V Ελάχιστο φορτίο 5DC
-----------------	---

---

ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης	Τερματικό βοηθητικής σύνδεσης 12ελατήριο Τερματικό βοηθητικής σύνδεσης 120,5... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16)
--------------------------------	--

---

εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα / ανταλλακτικό 1ανταλλακτικό για Compact NS630b...1600 Εξάρτημα / ανταλλακτικό 1ανταλλακτικό για Compact NS1600b...3200
--	---

---

## Μονάδες συσκευασίας

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	1,400 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	7,000 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	7,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	16,900 g
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

---

Package 2 Height	4,500 cm
------------------	----------

---

Package 2 Width	16,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	16,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	177,000 g
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	300
------------------------------	-----

---

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Weight	5,785 kg
------------------	----------

---

## Συμβατική εγγύηση

---

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

---

## Βιωσιμότητα

Η επέκτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO<sub>2</sub> προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Διαφάνεια RoHS/REACH

## Απόδοση ευεξίας

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

## Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός **Reach**

[Δήλωση REACH](#)

Οδηγία **Rohs Ee**

Συμμορφώνεται

[Δήλωση RoHS EE](#)

Κανονισμός **Rohs Κίνας**

[Δήλωση RoHS Κίνας](#)

Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)

Περιβαλλοντικές Αναφορές

[Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος](#)

Αηγε

Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Προφίλ Κυκλικότητας

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης