

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 iDPN μικροαυτόματος διακόπτης 1P+N 20A 4500A καμπύλης C

A9N21548

⚠ Καταργήθηκε

⚠ Καταργήθηκε στις: 28 Φεβ 2021

⚠ Λήξη υπηρεσίας στις: 14 Οκτ 2021

Κύριος

σειρά προϊόντος	Clario
σειρά	Clario
όνομα προϊόντος	IDPN
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
σύντομο όνομα συσκευής	iDPN
εφαρμογή συσκευής	Διανομή
περιγραφή πόλων	1Π + Ο
αριθμός ζωνών	1
θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	20 A
τύπος δικτύου	AC
τεχνολογία συσκευής απόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
κωδικός καμπύλης	C
ικανότητα διακοπής	4500 A Icn σε 300 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI

Συμπληρωματικός

συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	300 V AC 50/60 Hz μεταξύ φάσης και ουδέτερου
όριο απόπλισης μαγνητικού	5...10 x In
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειπου	4500 A 100 % x Icn σε 300 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
κατηγορία περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
δείκτης θέσης επαφών	NAI
τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN

Αποστάσεις 9 mm	2
ύψος	81 mm
πλάτος	18 mm
βάθος	78 mm
βάρος προϊόντος	115 g
χρώμα	Χρώμα 1λευκό
μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 2120000 cycles
περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδαριά
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας κατάντι0,33...10 mm ² εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας κατάντι0,75...16 mm ² άκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας ανάντι0,33...10 mm ² εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας ανάντι0,75...16 mm ² άκαμπτο
μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 mm
ροπή σύσφιξης	2 N.m
προστασία διαρροής ως προς γη	Ξεχωριστό στοιχείο

Περιβάλλον

πρότυπα	EN/IEC 60898-1
βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-1
κλιματολογικές συνθήκες	2 συμμόρφωση με IEC 60068-1
σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	114,583 g

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.


[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)

Απόδοση ευεξίας

 Χωρίς Υδράργυρο

 Πληροφορίες Εξαιρέσεως Rohs [Ναι](#)

 Προϊόν Χωρίς Αλογόνο

Κανονισμός **Reach** [Δήλωση REACH](#)

Οδηγία **Rohs** Εε Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις

Κανονισμός **Rohs** Κίνας [Δήλωση RoHS Κίνας](#)
Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.

Αηγε Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.